

AGUA

ROBUSTO

- 5 años de garantía del fabricante
- Diseño de presión almacenada
- Cilindros de acero inoxidable pulido
- Válvula de metal
- Cilindro exclusivo sin hendiduras y soldado a tope
- Rango de temperatura: de +40°F a 120°F

INTUITIVO

- Máxima visibilidad durante la descarga
- Clavija de seguridad de acero inoxidable en forma de anilla grande
- Etiquetas multilingües y con código QR

OPCIÓN

- Modelo 506B con carga anticongelante

EL MODELO 240 imita el efecto de una corriente de 45-55 pies de AGUA para un correcto enfriamiento, remojo y penetración. El tiempo de descarga, de 55 segundos, logra que sea muy efectivo en el uso en incendios de Clase A (madera, tela, papel y muchos plásticos) para operadores sin experiencia. Esta sección está fabricada con una válvula de latón cromado y un cilindro de acero inoxidable pulido, lo que ayuda a eliminar la corrosión.

EL EXTINTOR
SE ENVÍA VACÍO



240



EL MODELO 240 PUEDE PROTEGERSE CONTRA EL CONGELAMIENTO (HASTA -40°F) AL AÑADIR UNA CARGA ANTICONGELANTE MODELO 506B

TIPO DE AGENTE EXTINTOR	AGUA
DISEÑO	Manguera y Boquilla
NÚMERO DE MODELO	240
CLASIFICACIÓN UL Y ULC	2A
CAPACIDAD	2,5 gal
PESO DE ENVÍO (LBS)	7.5
ALTURA (PULG.)	24.5
ANCHO (PULG.)	9
PROFUNDIDAD (PULG.)	7
RANGO (INICIAL - PIES)	45-55
TIEMPO DE DESCARGA (SEG.)	55
PRESIÓN NOMINAL DE FUNCIONAMIENTO	100 PSIG
SOPORTE INCLUIDO	Pared

FABRICADO Y PROBADO SEGÚN LAS NORMAS UL
CUMPLE CON LA NORMA NFPA 10
CERTIFICACIÓN ISO-9001 / ISO-14001 LISTADO EN UL

SE AJUSTA A LOS ESTÁNDARES DE PRUEBA:
CAN/ULC-S507 - UL 626 y
CAN/ULC-S508 - UL 711