

AGUA NEBULIZADA

ROBUSTO

- 5 años de garantía del fabricante
- Diseño de presión almacenada
- Cilindros de acero inoxidable
- Pintura en polvo duradera de poliéster de alto brillo
- Válvula de metal
- Cilindro exclusivo sin hendiduras y soldado a tope
- Rango de temperatura: de +40°F a 120°F

INTUITIVO

- Clavija de seguridad de acero inoxidable en forma de anilla grande
- Máxima visibilidad durante la descarga
- No hay conductividad eléctrica hacia el operador
- Sin choque térmico o estático
- Entrenamiento mínimo - El más fácil de usar
- El agente extintor más económico disponible
- Acabado de pintura blanca sanitaria fácil de limpiar
- Sin residuos de polvo
- Etiquetas multilingües y con código QR

AGUA NEBULIZADA: El extintor definitivo para incendios de Clase A y ubicaciones donde exista un riesgo potencial de incendios de Clase C (eléctrico). El rocío fino de esta boquilla de nebulización única ofrece protección contra descargas eléctricas, mejora en gran medida las características de enfriamiento y remojo del agente extintor y reduce la dispersión de los materiales en llamas. Los extintores de agua nebulizada Amerex contienen agua desionizada (se vende por separado), lo que los convierte en los mejores extintores para la protección de entornos hospitalarios, instalaciones de telecomunicaciones e instalaciones de fabricación de "salas blancas". Los extintores de agua nebulizada Amerex son fáciles de usar, mantener y revisar.

COMPATIBLE CON MR

- Construcción no magnética probada por una Agencia Independiente para su uso en instalaciones de RMN hasta 11.7 Tesla (incluyendo soporte de colgador de pared)


**RECOMENDADO
PARA INCENDIOS DE
BATERÍAS CON IONES
DE LITIO**



C270

C272

**MODELOS C270 Y C272
EL AGENTE EXTINTOR DE
AGUA DESIONIZADA CON
DOBLE PAQUETE DE CARGA
670 Y 671 SE VENDE POR
SEPARADO**



**FABRICADO Y PROBADO SEGÚN
LAS NORMAS UL**
CUMPLE CON LA NORMA NFPA 10 CERTIFI-
CACIÓN ISO-9001 / ISO-14001 LISTADO EN UL

**SE AJUSTA A LOS ESTÁNDARES DE
PRUEBA:**
CAN/ULC-S554 - UL 8 y
CAN/ULC-S508 - UL 711

PROBADO A 11.7 TESLA

TIPO DE AGENTE EXTINTOR	AGUA DESIONIZADA	
NÚMERO DE MODELO	C270	C272
CLASIFICACIÓN UL Y ULC	2A:C	2A:C
CAPACIDAD	1,75 gal	2,5 gal
PESO DE ENVÍO (LBS. VACÍO)	7	8
ALTURA (PULG.)	19	24.5
ANCHO (PULG.)	9	9
PROFUNDIDAD (PULG.)	7	7
RANGO (INICIAL - PIES)	10-12	10-12
TIEMPO DE DESCARGA (SEG.)	72	80
MODELO DE CARGA REQUERIDA	670	671
PRESIÓN NOMINAL DE FUNCIONAMIENTO	100 PSIG	100 PSIG
SOPORTE INCLUIDO	Muro NM	Muro NM

