

AGENTE QUÍMICO SECO TIPO PURPLE K

ROBUSTO

- 6 años de garantía del fabricante
- Diseño de presión almacenada
- Cilindros de acero estirado fiables
- Pintura en polvo duradera de poliéster de alto brillo
- Válvula de metal

VÁLVULA DE LATÓN— DE GRAN RESISTENCIA

- Cuerpo de válvula de latón cromado
- Palanca y mango de acero inoxidable

VÁLVULA DE ALUMINIO— BAJA A MEDIA RESISTENCIA

- Cuerpo de la válvula de aluminio anodizado
- Mango y palanca de aluminio anodizado

- Rango de temperatura: de -65°F a 120°F

INTUITIVO

- Fácil y económico de mantener y reparar
- Etiquetas multilingües y con código QR

OPCIÓN

- Aprobado por la Guardia Costera de EE.UU. (USCG) Con etiqueta de soporte listado en UL
- Cilindros cromados (Ver tabla a continuación)

Los agentes extintores **PURPLE-K** contienen un agente químico seco de bicarbonato de potasio especialmente fluidificado y siliconado, que es particularmente eficaz en líquidos inflamables de Clase B y gases presurizados. No conduce la electricidad. PURPLE-K ha sido elegido como el agente extintor predilecto por las industrias de petróleo, gas, química y de servicios públicos.



376T

377

B410T

B479T

A413

B460

415

VÁLVULA DE ALUMINIO

VÁLVULA DE LATÓN

FABRICADO Y PROBADO SEGÚN
LAS NORMAS ANSI/UL
CUMPLE CON LA NORMA NFPA 10
CERTIFICACIÓN ISO-9001 / ISO-14001 LISTADO
EN UL

SE AJUSTA A LOS ESTÁNDARES DE
PRUEBA:
CAN/ULC-S504 - UL 299 y
CAN/ULC-S508 - UL 711

EXTINTORES CON RUEDAS
DISPONIBLES



LA MÁS AMPLIA SELECCIÓN DISPONIBLE DE TAMAÑOS Y VARIEDADES DE EXTINTORES.

TIPO DE AGENTE EXTINTOR	AGENTE QUÍMICO SECO PURPLE-K						
TIPO DE VÁLVULA	Aluminio anodizado				Latón cromado		
DISEÑO	Boquilla				Manguera y Boquilla		
NÚMERO DE MODELO	376T	377	B410T	B479/B479T	A413	B460	415
LISTADO EN UL Y ULC	2B:C	10B:C	10B:C	30B:C	120B:C	80B:C	120B:C
CAPACIDAD (LBS.)	1	2.5	2.5	5	20	10	20
PESO DEL ENVÍO (LBS.)	2,25	5.5	5.5	9.5	36.4	19.5	38
ALTURA (PULG.)	10.25	14.79	15.5	15.25	24	20.5	24
ANCHO (PULG.)	3.94	5.5	5.5	7.25	10.25	8.75	10.25
PROFUNDIDAD (PULG.)	2.63	3	3	4.25	7	5	7
ALCANCE (INICIAL-PIES)	5-8	5-8	9-15	12-18	15-21	15-21	15-21
TIEMPO DE DESCARGA (SEG.)	8.5	8.5	9.5	12	28	22	28
CILINDRO CROMADO (OPCIONAL)	Sí		Sí	Sí		Sí	
PRESIÓN NOMINAL DE FUNCIONAMIENTO	125 PSIG	195 PSIG	195 PSIG	195 PSIG	195 PSIG	195 PSIG	195 PSIG
SOPORTE INCLUIDO	Vehículo	Pared	Vehículo	Pared/Vehículo		Pared	