

SERIE Z DE ALTO RENDIMIENTO

Los extintores de incendio de la serie Z son la mejor opción para aplicaciones de alto riesgo, uso frecuente y ambientes extremos. Económico: menor costo inicial, menores costos de mantenimiento y mayor confiabilidad que los extintores operados por cartucho. Los extintores de la serie Z de Amerex se encuentran disponibles con una versión patentada de recubrimiento enriquecido con zinc que resiste la corrosión hasta 12 años en ambientes severamente contaminados con sal.

ROBUSTO

- 12 años de garantía del fabricante
- Recubrimiento enriquecido con zinc
- Válvula de metal
- Protectores de manómetro de latón cromado
- Anillos de goma protectores de base
- Alcance vertical y horizontal excepcional
- Mayor presión de funcionamiento
- Rango de temperatura: de -65°F a 120°F

AGENTES EXTINTORES

- ABC o Purple K

CAUDAL RÁPIDO

790, 791, 792, 793, 794, 795, 796

CAUDAL CONFORME

713, 714, 715, 716, 717, 718

INTUITIVO

- Amplia empuñadura para un cómodo agarre con guantes
- Clavija de seguridad de acero inoxidable en forma de anilla grande
- Etiquetas multilingües y con código QR

CAUDAL RÁPIDO

- Caudal rápido
- Descarga rápida
- Extinción más rápida
- Más protección para el operador

CAUDAL AJUSTABLE

- Largo alcance
- Mejor clasificación UL

OPCIÓN

- Aprobado por la Guardia Costera de EE.UU. (USCG) Con etiqueta de soporte listado en UL
- Soportes USCG galvanizados en caliente disponibles



DISPONIBLE EN EXTINTORES DE 125 Y 250 LB
CON RUEDAS



FABRICADO Y PROBADO SEGÚN
LAS NORMAS UL

CUMPLE CON LA NORMA NFPA 10
CERTIFICACIÓN ISO-9001 / ISO-14001
LISTADO EN UL

SE AJUSTA A LOS ESTÁNDARES DE
PRUEBA:

CAN/ULC-S504 - UL 299 y
CAN/ULC-S508 - UL 711

ASEQUIBLE Y FÁCIL DE MANTENER

TIPO DE AGENTE EXTINTOR	AGENTE QUÍMICO SECO TIPO ABC			AGENTE QUÍMICO SECO PURPLE-K				AGENTE QUÍMICO SECO TIPO ABC			AGENTE QUÍMICO SECO PURPLE-K		
RENDIMIENTO	Caudal rápido							Caudal ajustable					
TIPO DE VÁLVULA	Latón cromado con protector de manómetro												
DISEÑO	Manguera y Boquilla												
NÚMERO DE MODELO	790	791	792	793	794	795	796	713	714	715	716	717	718
LISTADO EN UL Y ULC	2A:40B:C	4A:40B:C	4A:40B:C	40B:C	40B:C	20B:C	40B:C	4A:80B:C	10A:120B:C	10A:160B:C	80B:C	120B:C	160B:C
CAPACIDAD (LBS.)	13.2/6	20/9	30/13.6	13.2/6	20/9	20/9	30/13.6	13.2/6	20/9	30/13.6	13.2/6	20/9	30/13.6
PESO DE ENVÍO (LBS.)	29	40	56	29	40	40	56	29	40	56	29	40	56
ALTURA (PULG.)	17.5	24.75	26.5	17.5	24.75	24.75	26.5	17.5	24.75	26.5	17.5	24.75	26.5
ANCHO (PULG.)	10.5	10.5	11	10.5	10.5	10.5	11	10.5	10.5	11	10.5	10.5	11
PROFUNDIDAD (PULG.)	7	7	8	7	7	7	8	7	7	8	7	7	8
ALCANCE (INICIAL-PIES)	40-50			40-50				40-50			40-50		
TIEMPO DE DESCARGA (SEG.)	15	18	21	15	15	10	16	22	30	34	22	29	34
TASA DE DESCARGA PROMEDIO (LBS./SEG.)	.94	1.20	1.60	.94	1.44	2.00	1.88	.59	.65	.95	.61	.67	.81
PRESIÓN NOMINAL DE FUNCIONAMIENTO	240 PSIG	240 PSIG	240 PSIG	240 PSIG	240 PSIG	240 PSIG	240 PSIG	240 PSIG	240 PSIG	240 PSIG	240 PSIG	240 PSIG	240 PSIG
SOPORTE INCLUIDO	Pared			Pared				Pared			Pared		

