

AGENTE QUÍMICO SECO DE ALTO CAUDAL

ROBUSTO

- 6 años de garantía del fabricante
- Diseño de presión almacenada
- Cilindros de acero estirado fiables
- Pintura en polvo duradera de poliéster de alto brillo
- Válvula de metal
- **Válvula de latón - de gran resistencia**
 - Cuerpo de válvula de latón cromado
 - Palanca y mango de acero inoxidable
- El doble de caudal que los modelos estándar
- Cumple con los requisitos del DOT
- Rango de temperatura: de -65°F a 120°F

INTUITIVO

- Fácil y económico de mantener y reparar
- Clavija de seguridad de acero inoxidable en forma de anilla grande
- Etiquetas multilingües y con código QR

OPCIÓN

- Aprobado por la Guardia Costera de EE.UU. (USCG) con etiqueta de soporte listado en UL
- Agente químico ABC o Purple K

EXTINTORES PORTÁTILES DE ALTO CAUDAL para aplicaciones en las que se requieren tasas de descarga superiores a una libra por segundo, según se especifica en la norma NFPA 10. Estos extintores utilizan el mismo hardware y se fabrican con las mismas especificaciones U.L. que los productos Amerex de tipo homologado.



(10 LB)
720, 722



(20 LB)
760, 762



ALTO CAUDAL – SUPERA LA TASA DE DESCARGA DE 1 LB POR SEGUNDO

TIPO DE AGENTE EXTINTOR	ABC	ABC	PURPLE K	PURPLE K
NÚMERO DE MODELO	720	760	722	762
DISEÑO	Manguera y Boquilla		Manguera y Boquilla	
CAPACIDAD (LBS.)	10	20	10	20
CLASIFICACIÓN UL	1A:20B:C	4A:60B:C	20B:C	60B:C
PESO DE ENVÍO (LBS.)	19.5	38	19.5	38
TIEMPO DE DESCARGA (SEG.)	10	19	12	20
TASA DE DESCARGA (LBS./SEG.)	1.22	1.14	1.15	1.08
RANGO DE DESCARGA (PIES)	15-25	15-25	15-25	15-25
ALTURA (PULG.)	20½	24	20½	24
ANCHO (PULG.)	8¾	10¼	8¾	10¼
PROFUNDIDAD (PULG.)	5	7	5	7
PRESIÓN NOMINAL DE FUNCIONAMIENTO	195 PSIG	195 PSIG	195 PSIG	195 PSIG
SOPORTE INCLUIDO	Pared		Pared	

FABRICADO Y PROBADO SEGÚN LAS NORMAS UL
CUMPLE CON LA NORMA NFPA 10
CERTIFICACIÓN ISO-9001 / ISO-14001 LISTADO EN UL

SE AJUSTA A LOS ESTÁNDARES DE PRUEBA:
CAN/ULC-S504 - UL 299 y
CAN/ULC-S508 - UL 711

